

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:

Diagnóstica

MARCA:

Labor Import

FABRICANTE:

Nanjing Jiangnan Novel

ORIGEM:

China

REGISTRO ANVISA:

Não passível de registro

CLASSE DE RISCO

N/A

Características Técnicas

Cabeçote Binocular

- Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75 mm.
- Rotação de 360º, com trava de parafuso.
- Tubo binocular/trinocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30º.

Platina

- Capacidade para leitura de 1 lâmina.
- Sistema de operação mecânica coaxial – movimento x/y.
- Chariot (graduado, com área de trabalho de 54 mm x 78 mm e 0,1 de escala de Vernier).
- Trava mecânica do tipo alavanca, que previne quebra de lâminas.
- Largura de 132 mm; Compromimento de 142 mm.

Sistema de Iluminação

- Ajuste contínuo da intensidade de luz.
- Lâmpada de LED 3W, para melhor visualização (não necessita/acompanha filtro).

Mecanismo de Focalização

- Macrométrico e micrométrico conjugados e com ajuste de tensão.
- Sistema de focalização 0,2 mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002 mm.

Revólver Giratório

- Revolver para 4 objetivas 4 x (0,10), 10 x (0,25), 40 x (0,65 – retrátil) 100 x (1,25 – retrátil de imersão).
- Movimento giratório através de esferas com “click” de parada.
- Objetivas planacromáticas, fabricadas em cristal óptico e com tratamento antifúngico.

Condensador

- Condensador de campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A.
- Dispositivo de Koehler, ajustável, para centralização do diafragma de íris.

Fonte/Alimentação

- Ajuste contínuo de intensidade de luz.
- Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste de intensidade de luz.
- Comutação automática 100-240V 50/60Hz (bivolt).

***Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.**

Composição

- 1 estativa e base compensada (corpo)

- 1 tubo binocular/trinocular inclinado 30º
- 2 oculares WF 10x (Ø 18 mm)
- 2 oculares WF 16x (Ø 11 mm)
- 1 objetiva PL 4x (0,10)
- 1 objetiva PL 10x (0,25)
- 1 objetiva PL 40x (0,65) - retrátil
- 1 objetiva PL 100x (1,25) - retrátil de imersão
- 1 lâmpada de LED 3W
- 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro)
- 1 frasco de óleo de imersão.
- 1 manual de instruções.

Indicação de Uso

Indicado para uso em rotinas laboratoriais e acadêmicas.

Código	Descrição	Cabeçote	Apresentação
2607A	MICROSCOPIO PLANO TRINOCULAR L2000T (LI)	Trinocular	Unitário
2608A	MICROSCOPIO PLANO BINOCULAR L2000B (LI)	Binocular	Unitário

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525