

[🏠](#) > [Editais](#)

Edital nº 018/2026

Última atualização 08/07/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Manicoré/AM **Órgão:** MUNICIPIO DE MANICORE **Unidade compradora:** 7408 - Prefeitura Municipal de Manicoré

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 21/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 25/05/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 05/06/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 04197166000109-1-000042/2026 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 10.154.551,87	R\$ 11.238.771,66

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕		Quantidade ↕	Valor unitário

Equipamento compacto, leve e fácil de transportar, ideal para uso em diferentes ambientes clínicos ou domiciliares.Higienização: Superfície resistente a desinfecção hospitalar, garantindo segurança contra infecções cruzadas.

42	OXIMETRO DE PULSO ADULTO INFANTIL E NEONATAL - Com as seguintes características mínimas: deve apresentar facilidade no transporte e utilização em ambientes clínicos, ambientes hospitalares, durante emergências aéreas, transporte terrestre ou em ambientes domiciliares. Dimensões máximas do equipamento: 140 x 90 x 40 mm, não podendo ser pequeno demais para que não se torne de fácil perda. Peso máximo com a bateria 500 gramas. Alimentação elétrica através de fonte ou com bateria interna Li-Ion recarregável; com autonomia de no mínimo 24 horas. Monitor colorido, tela com no mínimo 3 polegadas, configurável (deve permitir configuração das cores), com comando sensível ao toque no visor (touch screen). O monitor deve possuir sistema de rotação da tela, podendo assim expandir ou compactar os dados apresentados. O equipamento deverá possuir no mínimo 07 (sete) tipos de alarmes audiovisuais, para frequência de pulso e para saturação de oxigênio (sem sensor, sem paciente, saturação baixa, saturação alta, frequência cardíaca baixa, frequência cardíaca alta, paciente sem pulso). O equipamento deve ser acompanhado de sensor que permita a medição em pacientes com baixa perfusão periférica,; este sensor deve permanecer fora do equipamento, evitando assim a possibilidade de tornar o equipamento inoperante a cada vez que o sensor apresentar algum tipo de problema. Deve oferecer a possibilidade de armazenamento de dados em cartão SD.. Deve funcionar perfeitamente em pacientes com baixa perfusão periférica, adultos, infantis ou neonatais. Apresentação de curva pletismográfica em três diferentes velocidades, com gráfico de tendência para as últimas 72 horas. Diagnóstico precoce de cardiopatia congênita (teste do coraçãozinho). Armazenamento de no	30	R\$ 2.831,62
----	---	----	--------------

43	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA COM CABO EXTENSOR - Aquisição de Termômetro Digital de Máxima e Mínima com Cabo Extensor, destinado ao monitoramento e controle de temperatura interna e externa em ambientes como câmaras refrigeradas, salas de armazenamento, geladeiras científicas, caixas térmicas, laboratórios e unidades de saúde.Instrumento eletrônico digital para medição simultânea de temperatura interna e externa, com registro automático das temperaturas máximas e mínimas, garantindo controle contínuo e confiável. O equipamento deverá atender às seguintes características: Medição simultânea de temperatura interna e externa. Registro de temperaturas máxima e mínima. Medição rápida e precisa. Visor em LCD de 3 dígitos, com dois mostradores independentes (interno e externo). Alarme sonoro com sinalização periódica (aproximadamente de 1 em 1 minuto, quando configurado). Cabo extensor com sensor externo medindo aproximadamente 1,80 metro de comprimento. Faixa total de medição: -50°C a +70°C. Escala interna: -20°C a +70°C. Escala externa: -50°C a +70°C. Resolução: 1°C / 1°F. Precisão mínima: ±1°C / ±1°F. Memória para registro das temperaturas máxima e mínima até reinicialização manual. Alimentação: 01 pilha AAA (não inclusa). Baixo consumo de energia. Dimensões aproximadas (A x L x P): 110 x 70 x 20 mm. Corpo em material plástico resistente e de fácil higienização Indicado para: Monitoramento de temperatura em refrigeradores científicos. Controle de câmaras de conservação de vacinas e medicamentos. Monitoramento ambiental em laboratórios. Controle de temperatura em caixas térmicas e transporte de insumos. Manual de instruções em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	80	R\$ 180,31
----	---	----	------------

44	Kit Completo de Laringoscópio com iluminação LED, composto por cabo médio padrão (standard) e conjunto de lâminas curvas números	20	R\$ 1.182,97
----	--	----	--------------

0, 1, 2, 3, 4 e 5, destinado ao uso hospitalar em procedimentos de intubação orotraqueal. Tipo: Standard (padrão universal) Tamanho: Médio, Material: Aço inoxidável, Acabamento: Superfície estriada (antiderrapante), Sistema de vedação: Tampa da bateria com fechamento seguro, impedindo a penetração de líquidos no compartimento interno, Alimentação: 02 pilhas alcalinas (compatível com pilhas tipo C ou AA conforme padrão do fabricante), Iluminação: Sistema LED de alta intensidade, Autoclavável a até 134°C, Acompanha lâmpada LED instalada. Lâminas Curvas (Tipo Macintosh), Material: Aço inoxidável, Iluminação: Compatível com sistema LED do cabo, Autoclaváveis até 134°C, Encaixe padrão universal (compatível com cabos standard), Acabamento resistente à corrosão. Composição do Kit: Lâmina Curva nº 0 – Neonatal, Lâmina Curva nº 1 – Infantil, Lâmina Curva nº 2 – Criança, Lâmina Curva nº 3 – Adulto Médio, Lâmina Curva nº 4 – Adulto Grande, Lâmina Curva nº 5 – Adulto Grand, Produto registrado na ANVISA, Certificação conforme normas vigentes para equipamentos médicos, Garantia mínima de 12 meses.

45	OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscópio direto com lâmpada de xênon halógena de 2,5V. Possuir seleção mínima de 5 aberturas. Sistema óptico vedado. Deverá possuir Ótica esférica de precisão com apoio orbital macio. Disco com abertura pequena, abertura grande, fixação, semi-circulo e filtro para eliminação de vermelho. Carcaça resistente á poeira. Possuir no mínimo 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador de dioptrias iluminado. Possuir clipe de bolso e interruptor liga/desliga, borracha de proteção com cabeça em ABS resistente à impactos. Cabo em metal para 2 pilhas AA.Produto com registro na ANVISA e manual.	25	R\$ 866,01
46	NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM LED PANORÂMICO - Material: Acrílico Área visível: 260 x 150 mm; Dimensão do produto: 290 x 180 x 7 mm; Dimensão da embalagem: 300 x 200 x 50 mm; Peso do produto: 625 g; Peso do produto embalado: 1,0 kg; Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático); Iluminância: De até 6000lux, sem área de sombra; Frequência: 50/60 Hz; Cores opcionais: Preto ou branco; Consumo: 12W	30	R\$ 581,83
47	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS COM SUPORTE E COM RODIZIO - 01 Aparelho Compressor; 04 Máscara adulta; 04 Máscara infantil; 04 Copos modelo turbo capacidade 10ml cada; 04 Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metros, encaixe e rosca; 01 Folheto com manual de intruções; 01 Relação de Assistências Técnicas Autorizadas; 01 Cabo de força. Tensão: 127 / 220V~Bivolt automático Plugue 3 pinos; Frequência: 60 Hz; Fusível: 5 A - Ação rápida - 2 cm; Proteção térmica: <150°C; Compressor: Pistão oscilante (isento de óleo); Potência nominal total: 150W ou 1/5CV; Pressão máxima: >30 PSI; Corrente elétrica nominal total: >127V: < 1,4A; Tempo de Nebulização: em torno de 15 minutos (para 5ml) podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de classe I; Grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de tipo B; Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPXO.	10	R\$ 1.363,33
48	SELADORA PARA GRAL CIRÚRGICO - Seladora automática de grau cirúrgico, com registro na ANVISA, desenvolvida para uso profissional em hospitais, clínicas e centrais de material e esterilização (CME). Permite selagem segura e eficaz de embalagens de papel grau cirúrgico e similares, com controle de temperatura e acionamento automático da esteira ao atingir a temperatura programada. Funcionamento: Realiza a selagem horizontal com acionamento automático da esteira ao atingir a temperatura ideal. Temperatura de selagem programável pelo operador, garantindo segurança e padronização do processo. Ideal para ambientes que exigem alto padrão de biossegurança e rastreabilidade. Especificações Técnicas: Tipo de selagem: Horizontal, Largura da selagem: 13 mm Velocidade	10	R\$ 874,32