



[Acessar Contratação](#)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA		VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA	
R\$ 5.334.794,05		R\$ 1.890.328,09	

51	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: APARELHO ELETROMECÂNICO COM UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS, QUE EM FUNCIONAMENTO PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO DE VÁCUO NO INTERIOR DE UM RECIPIENTE, CONECTADO A UM TUBO DE SUCÇÃO E À ENTRADA DA BOMBA DE VÁCUO. QUANDO A BOMBA DE VÁCUO É LIGADA, O AR É RETIRADO DO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE SE DESEJA ASPIRAR ENTRE PELO TUBO DE SUCÇÃO E SEJA ARMAZENADO. POTÊNCIA: 120 WATTS; DIMENSÕES APROXIMADAS, COMPATÍVEIS COM A PORTABILIDADE DO EQUIPAMENTO, ADMITINDO-SE LARGURA MÁXIMA DE 25 CM; PESO MÁXIMO DE 5 KG; VÁCUO MÁXIMO DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS DE HG OU 500 MMHG; FRASCO COLETOR DE NO MÍNIMO 1 LITRO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO. BIVOLT.	5	R\$ 1.366,94
52	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTAL - ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTAL - ASPIRADOR CIRÚRGICO BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTAL E 2 FRASCOS - BOMBA ASPIRADORA QUE PERMITE A SUCÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO; COM NO MÍNIMO 02 FRASCOS COLETORES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,0 LITROS CADA, PODENDO SER ESTERILIZADOS. COM VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE EVITA O TRANSBORDAMENTO, INTERROMPENDO O VÁCUO QUANDO O FRASCO ESTÁ CHEIO; COM ALÇA PARA TRANSPORTE, SENDO AS PARTES EXTERNAS EM AÇO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. COM PEDESTAL ACOMPANHADO DE RODÍZIOS COM TRAVAS. PAINEL COM LED DE FUNCIONAMENTO, VACUÔMETRO DE ALTA SENSIBILIDADE E REGULADOR DE VÁCUO. VÁCUO MÁXIMO DE NO MÍNIMO 25 POL. HG (635 MMHG) E FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 A 40 LITROS/MINUTO. BIVOLT OU 110/220V.	4	R\$ 62.080,67
53	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO – EQUIPAMENTO DE RAO-X ODONTOLÓGICO INTRAORAL, MODELO COLUNA MÓVEL, MONTADO SOBRE BASE COM RODÍZIOS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS COM USO DE PELÍCULA CONVENCIONAL (FILME) E SENSORES DIGITAIS. DEVERÁ POSSUIR BRAÇOS ARTICULÁVEIS E PANTOGRÁFICOS, DE MOVIMENTAÇÃO SUAVE E ESTÁVEL, PERMITINDO ADEQUADO POSICIONAMENTO DO CABEÇOTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS. A BASE DEVERÁ SER DOTADA DE RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO PELO MENOS DOIS COM SISTEMA DE FREIO OU TRAVAMENTO. O CABEÇOTE DEVERÁ PERMITIR ROTAÇÃO DE ATÉ 360º, DEVENDO POSSUIR SISTEMA DE ISOLAMENTO DIELÉTRICO A ÓLEO E CÂMARA DE EXPANSÃO, OU TECNOLOGIA CONSTRUTIVA EQUIVALENTE QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO TUBO E A ESTABILIDADE OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ OPERAR COM TENSÃO NOMINAL DO TUBO ENTRE 60 KVP E 70 KVP, CORRENTE DO TUBO ENTRE 7 MA E 8 MA, PONTO FOCAL MÁXIMO DE 0,8 X 0,8 MM, E FILTRAÇÃO TOTAL MÍNIMA DE 2,0 MM AL EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO DIGITAL MICROPROCESSADO, COM DISPLAY DIGITAL E CONTROLE CENTESIMAL DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPOS PARA USO COM FILME CONVENCIONAL E SENSORES DIGITAIS. A FAIXA DE EXPOSIÇÃO DEVERÁ SER APROXIMADA DE 0,06 A 2,5 SEGUNDOS, OU SUPERIOR, DESDE QUE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA DO EQUIPAMENTO. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER BIVOLT, AUTOMÁTICA OU SELECIONÁVEL, COMPATÍVEL COM 127 V E 220 V. DEVERÁ POSSUIR CILINDRO COLIMADOR COM REVESTIMENTO INTERNO OU SISTEMA EQUIVALENTE DESTINADO À REDUÇÃO DA RADIAÇÃO SECUNDÁRIA, BEM COMO CABO DE	7	R\$ 24.804,00

ACIONAMENTO À DISTÂNCIA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, LAUDO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA DE FÁBRICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

54	APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA - EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2; VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS; CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES; VÁLVULA APL GRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL; VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE; PR	1	R\$ 540.935,5
55	APARADEIRA COMADRE TIPO PÁ - APARADEIRA COMADRE TIPO PÁ - APARADEIRA COMADRE TIPO PÁ - COLETOR DE URINA FEMININO COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ALÇA PARA MANUSEIO - DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 30 CM - CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 ML A 2.000 ML.	10	R\$ 308,40
56	ANALISADOR DE ELETRÓLITOS - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS POR ELETRODO SELETIVO DE ÍONS (ISE), COM MEDIÇÃO DIRETA, APTO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA E URINA DILUÍDA. DEVERÁ OPERAR COM VOLUME DE AMOSTRA ENTRE 100 E 150 µL, COM TAXA DE PROCESSAMENTO DE ATÉ 60 AMOSTRAS POR HORA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 5.000 RESULTADOS DE PACIENTES	1	R\$ 57.036,72

EQUIVALENTE, E PORTA USB E/OU SAÍDA DE REDE (LAN/ETHERNET) PARA INTERFACEAMENTO. DEVERÁ OPERAR EM AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 10°C E 30°C E UMIDADE RELATIVA ENTRE 20% E 85%. COM VOLTAGEM DE ENTRADA AC

110V/220V ±10%, 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 60W E CONSTRUÇÃO COMPACTA DE BANCADA.

57	APOIO DE BRAÇO INOX - APOIO DE BRAÇO INOX - APOIO DE BRAÇO INOX - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX; ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL; TRIPÉ COM BASE DE TUBO QUADRADO 25MM; COMPRIMENTO: 0,40 CM; PROFUNDIDADE: 0,40CM; ALTURA: 0,92M.	22	R\$ 569,67
58	CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER COM COLCHÃO - CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER COM COLCHÃO – CAMA HOSPITALAR MANUAL TIPO FOWLER, COM 03 MOVIMENTOS MANUAIS, COMPREENDENDO ELEVAÇÃO DE CABECEIRA, AJUSTE DE PERNAS/TRENDELENBURG E REGULAGEM DE ALTURA, DESTINADA AO USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ADEQUADA À UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR. DEVERÁ POSSUIR ESTRADO METÁLICO RESISTENTE, CABECEIRA E PESEIRA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE OU FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ POSSUIR PAR DE GRADES LATERAIS DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE FÁCIL ACIONAMENTO, DESTINADAS À PROTEÇÃO DO PACIENTE DURANTE A UTILIZAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DOTADO DE RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIO, DE MODO A PROPORCIONAR MOBILIDADE E SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO E NA IMOBILIZAÇÃO DA CAMA. DEVERÁ POSSUIR COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 1,90 M E 2,10 M, LARGURA APROXIMADA DE 0,90 M E ALTURA COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE HOSPITALAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA E COM A FINALIDADE DE USO HOSPITALAR.	26	R\$ 8.876,38
59	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL - TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL – INSTRUMENTO DIGITAL DESTINADO À MEDIÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, COM INDICAÇÃO DOS VALORES DE MÁXIMA E MÍNIMA REGISTRADOS. DEVERÁ POSSUIR VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE LEITURA EM GRAUS CELSIUS E FAHRENHEIT (°C/°F), SENSOR EXTERNO COM CABO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METRO, FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA DE, NO MÍNIMO, -20°C A +70°C, FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA DE, NO MÍNIMO, -50°C A +70°C, RESOLUÇÃO DE 0,1°C E PRECISÃO DE, NO MÁXIMO, ±1°C. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO POR PILHA DE 1,5 V, TIPO AAA OU EQUIVALENTE COMPATÍVEL COM O PADRÃO DO FABRICANTE. AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER APROXIMADAS OU COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE, ADMITINDO-SE VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, A PORTABILIDADE E A LEITURA DO VISOR. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E, QUANDO APLICÁVEL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.	25	R\$ 346,60
60	AUTOCLAVE DIGITAL DE MESA - AUTOCLAVE DIGITAL DE MESA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 A 30 LITROS. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DIGITAL MICROPROCESSADO COM PAINEL DE CONTROLE E INDICADORES DE CICLO (VISUAIS E SONOROS). PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PARA DIFERENTES MATERIAIS, OPERANDO EM TEMPERATURAS DE, NO MÍNIMO, 121°C E 134°C. FUNÇÃO DE SECAGEM PROGRAMÁVEL E CICLOS EXTRAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (AUTOMÁTICA OU SELECIONÁVEL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REGISTRO NA ANVISA.	6	R\$ 9.048,96
61	FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL - FOCO CLÍNICO I ED/ RFFI FTOR AMBRI II ATORIAI – FOCO CL ÍNICO I ED/ RFFI FTOR	7	R\$ 1.199,16

MESA DE MAYO - MESA DE MAYO - MESA DE MAYO - MESA DE MAYO, UTILIZADO NO AUXÍLIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 50 CM COMPRIMENTO X 35CM LARGURA X 1,35CM DE ALTURA, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROLDANA, BANDEJA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABAULADAS. ESTUFADO REVESTIDO.

63	CARRO PARA CURATIVO - CARRO PARA CURATIVO - CARRO PARA CURATIVO - ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80 MM, E GRADIL EM TODA VOLTA. PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 32 CM E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS. DIMENSÕES: APROXIMADAS, COM COMPRIMENTO ENTRE 70 E 80 CM, LARGURA E ALTURA COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DE USO DO EQUIPAMENTO.	2	R\$ 2.153,50
----	---	---	--------------

64	ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE - ARMAÇÃO EM AÇO PERFILADO EM L 22,22 X 3MM - TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM - COR: BRANCO. LATERAIS E DUAS PORTAS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE - QUATRO PRATELEIRAS EM VIDROS 4MM. DIMENSÕES: 0,65 X 0,40 X 1,50M.	8	R\$ 2.139,30
----	--	---	--------------

65	DETECTOR FETAL ULTRASSÔNICO PORTÁTIL - DETECTOR FETAL ULTRASSÔNICO PORTÁTIL - DETECTOR FETAL ULTRA SÔNICO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO DE ALTA SENSIBILIDADE UTILIZADO PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. MODELO: PORTÁTIL. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V ALCALINA OU PILHAS AA, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. CONSUMO MÁXIMO: 30MA. LIGA / DESLIGA: DIGITAL. CONTROLE DE VOLUME: AJUSTÁVEL. GABINETE: CAIXA PLÁSTICA ABS COM PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS. DIMENSÕES: APROXIMADAS. CABO DO TRANSDUTOR: 1 M. PESO: 230 G. FREQUÊNCIA: ENTRE 2,0 E 2,5 MHZ.	16	R\$ 1.006,25
----	--	----	--------------

66	SELADORA MANUAL - SELADORA MANUAL - SELADORA; EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLTAGEM 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE NO MIN 30 CM.	10	R\$ 1.697,33
----	---	----	--------------

67	"NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS - "NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; VISOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO DE	4	R\$ 1.620,34
----	---	---	--------------

ALTA RESISTENCIA; ILUMINAÇÃO INTERNA POR LUZ FRIA DE ALTO BRILHO E DISTRIBUIÇÃO UNIFORME; SISTEMA DE PRENDEDOR DE FILMES POR GRAVIDADE; BIVOLT (110/220V); PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE."

68	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO – APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER, POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, 4B (PARA REGISTRO DE ILA) E MODO B/M, COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA. MONITOR LED DE NO MÍNIMO 19 POLEGADAS, COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN) COM NO MÍNIMO 10 POLEGADAS; TECLADO ALFANUMÉRICO; PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 4 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES, SEM ADAPTADORES; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA DO EQUIPAMENTO; NO MÍNIMO 3 PORTAS USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI, DVI, DISPLAYPORT OU EQUIVALENTE; HD SSD COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 500 GB; SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO E ANÁLISE DAS IMAGENS 3D E 4D; CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; SOFTWARE DE IMAGENS PANORÂMICAS; FRAME RATE MÍNIMO DE 1000 FPS; ZOOM DE 8X; SISTEMA DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE ALTA DENSIDADE; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; MODO ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA O TRANSDUTOR LINEAR E ENDOCAVITÁRIO; AQUECEDOR DE GEL PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITA A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM ESTENDIDA; SOFTWARE QUANTITATIVO PARA DETERMINAR O MOVIMENTO	1	R\$ 199.052,3;
69	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL - CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL – CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, TERMOLÁBEIS, AMOSTRAS OU MATERIAIS QUE EXIJAM TEMPERATURA CONTROLADA, COM CAPACIDADE INTERNA ENTRE 350 E 450 LITROS, PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE QUE ASSEGURE ADEQUADA VISUALIZAÇÃO INTERNA, E SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ALARME E ALERTA REMOTO EM CASO DE FALHA DE TEMPERATURA OU ANORMALIDADE OPERACIONAL, POR MEIO DE TELEFONE, SMS, INTERNET/NUVEM OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTAR COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO EM SITUAÇÕES DE FALHA OU AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 HORAS, OU SUPERIOR, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL E REGISTRO/CERTIFICAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, QUANDO APLICÁVEL.	1	R\$ 24.838,08

70	BALANÇA DE CHÃO - BALANÇA DE CHÃO – BALANÇA DIGITAL DE PISO, COM DESIGN MODERNO, PLATAFORMA CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, VISOR/DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ACIONAMENTO POR TOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE, E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES DE BIOIMPEDÂNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR, PERMITINDO A MEDIÇÃO DE ÁGUA CORPORAL, GORDURA, MASSA MUSCULAR E MASSA ÓSSEA, BEM COMO INDICAÇÃO ESTIMADA DE CONSUMO CALÓRICO DIÁRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO, 10 USUÁRIOS. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ OCORRER POR BATERIA OU PILHAS, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, INCLUSIVE MODELOS COM BATERIA TIPO CR2032, PILHAS AAA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	14	R\$ 172,46
71	CAIXA TÉRMICA 70 LITROS COM TERMÔMETRO MÁX./MÍN - CAIXA TÉRMICA 70 LITROS COM TERMÔMETRO MÁX./MÍN. E RODAS – CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE NOMINAL ENTRE 70 E 75 LITROS, CONFECCIONADA COM PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO (PU) E PAREDE INTERNA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TECNICAMENTE EQUIVALENTE. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS, COMPATÍVEIS COM SUA CAPACIDADE NOMINAL, ADMITINDO-SE VARIAÇÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO, INCLUSIVE FAIXA DIMENSIONAL COMPATÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DESSA CATEGORIA. O PESO DO CONJUNTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE, OBSERVANDO-SE PESO MÍNIMO DE 6 KG E MÁXIMO DE 8 KG. DEVERÁ POSSUIR RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO DO EQUIPAMENTO. O TERMÔMETRO DEVERÁ SER DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA, COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, RESISTENTE À UMIDADE OU À PROVA D'ÁGUA, COM FUNÇÃO DE LEITURA EM °C/°F, FAIXA DE UTILIZAÇÃO DE -50°C A +70°C, PRECISÃO DE ±1°C ENTRE -20°C E +50°C, E ±2°C NAS DEMAIS FAIXAS DA ESCALA, OU DESEMPENHO EQUIVALENTE. A ALIMENTAÇÃO DO TERMÔMETRO DEVERÁ OCORRER POR PILHA OU BATERIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO CONTENDO 1 CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO OU ACOMPANHADO, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE.	1	R\$ 5.939,93
72	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, ESTRUTURA TUBULAR PINTADA, TAMPO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO INOX, EQUIPADA COM PAR DE PORTA-COXAS E GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 1800 X 550 X 800MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01(HUM) ANO.	4	R\$ 4.279,90

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.